

シェルラブ製品 新旧品番対応表

米国シェルドン社日本総代理店

平成26年1月1日

INOX東栄株式会社

	旧品番	新品番	備考	仕様
嫌気性チャンバー		BACTRONEZ	新製品 (バクトロン1代替)	培養庫シャーレー収納数300枚、エアロック寸法23×23cm
	BACTRON II	BACTRON300		培養庫シャーレー収納数300枚、エアロック寸法31×31cm
	BACTRON IV	BACTRON600		培養庫シャーレー収納数600枚、エアロック寸法31×31cm
	BACTRON IV900	BACTRON900		培養庫シャーレー収納数600枚、エアロック寸法31×31cm
	BACTROX	BACTROX	低酸素チャンバー	酸素・二酸化炭素濃度調節範囲1～20%、培養庫シャーレー収納数300枚
CO2インキュベーター	2406	SC06WE		ウォータージャケット、庫内165L、エコノミータイプ、IRセンサー
	2406/2	SC012WE		ウォータージャケット、庫内165L×2段、エコノミータイプ、IRセンサー
	3503	SC02W		ウォータージャケット、庫内42L、HEPAフィルター装備、IRセンサー
	3517	SC05W		ウォータージャケット、庫内143L、HEPAフィルター装備、IRセンサー
	3524	SC010W		ウォータージャケット、庫内143L×2段、HEPAフィルター装備、IRセンサー
	3552	SC06AD		エアージャケット、庫内169L、乾熱滅菌機能装備、IRセンサー
	5215	SC05A		エアージャケット、庫内143L、HEPAフィルター装備、IRセンサー
	5230	SC010A		エアージャケット、庫内143L×2段、HEPAフィルター装備、IRセンサー
	2428H	SC026H		大型湿度調節タイプ、庫内740L、IRセンサー、ガラスはめ込み式ドア
	2428	SC031		大型タイプ、庫内879L、IRセンサー、ガラス窓式ドア
	2440	SC040		大型タイプ、庫内1125L、IRセンサー、ガラス窓式ドア
	2460	SC058		大型タイプ、庫内1641L、IRセンサー、ガラス窓式ドア
一般インキュベーター	EI1	SMI1E		エコノミータイプ、庫内28L
	EI1M	SMI1EM		エコノミータイプ、庫内28L、マイクロプロセッサ制御
	EI2	SMI2E		エコノミータイプ、庫内56L
	1515E	SMI4E		エコノミータイプ、庫内113L
	1516E	SMI6E		エコノミータイプ、庫内170L
	GI2	SMI2		研究タイプ、庫内55L、ステンレス製庫、内部ドア装備
	GI6	SMI6		研究タイプ、庫内162L、ステンレス製庫、内部ドア装備
	GI7	SMI7		研究タイプ、庫内184L、ステンレス製庫、内部ドア装備

	GI11	SMI11		研究タイプ、庫内306L、ステンレス製庫、内部ドア装備
	GI12	SMI12		研究タイプ、庫内162L×2段、ステンレス製庫、内部ドア装備
	RI28	SMI31		大型タイプ、庫内872L、ガラス窓式ドア
	RI40	SMI39		大型タイプ、庫内1092L、ガラス窓式ドア
	LI3PW	SRI3P	新製品	近日お知らせいたします
	LI6P	SRI6P		ペルチェ冷却タイプ、庫内185L、温度範囲15～40℃
	LI20P	SRI20P		ペルチェ冷却タイプ、庫内546L、温度範囲15～40℃
	LI6PFLY	SRI6PF	新製品	近日お知らせいたします
	LI20PFLY	SRI20PF	新製品	近日お知らせいたします
	LI5	SRI3		冷却タイプ、庫内68L、温度範囲0～45℃
	LI20	SRI20		冷却タイプ、庫内574L、温度範囲0～45℃
	LI27	SRI27		冷却タイプ、庫内763L、温度範囲0～45℃
	LI15	SRI21D		植物培養タイプ、庫内574L、温度範囲0～45℃、ドア培養照明装備
	LIFLY	SRI21F		ショウジョウバエ培養タイプ、庫内574L、温度範囲0～29℃、庫内培養照明装備
	LIFLYVIEW	SRI21FV		ショウジョウバエ培養タイプ、庫内566L、温度範囲0～29℃、庫内培養照明装備、ガラスはめ込み式ドア
振動攪拌インキュベーター	SI2	SSI2		卓上タイプ、庫内13L
	SI4	SSI3		小型タイプ、庫内92L
	SI6	SSI5		標準タイプ、庫内144L
	SI6R	SSI5R		標準タイプ、冷却式、庫内144L、温度範囲10～60℃
	SI6R-HS	SSI5R-HS		標準タイプ、冷却高速攪拌式、庫内144L、温度範囲10～60℃
	SI9	SSI10		標準タイプ、庫内293L
	SI9R	SSI10R		標準タイプ、冷却式、庫内293L、温度範囲10～60℃
恒温水槽	W2M	SWB2		容量2L、マイクロプロセッサ制御
	W6M	SWB7		容量7L、マイクロプロセッサ制御
	W14M	SWB15		容量15L、マイクロプロセッサ制御
	W20M	SWB23		容量23L、マイクロプロセッサ制御
	W614M	SWB715		2槽タイプ、容量7L+15L、マイクロプロセッサ制御
	WPC65	SWBC22		循環タイプ、容量22L

	WPC95	SWB30		深槽タイプ、容量30L
	WS17	SWBR17		振動攪拌タイプ、容量17L
	WS27	SWBR27		振動攪拌タイプ、容量27L
オープン	EX1	SG01E		エコミータイプ、自然循環方式、庫内28L
	EX2	SG02E		エコミータイプ、自然循環方式、庫内56L
	EX4	SG04E		エコミータイプ、自然循環方式、庫内113L
	1326	SG06E		エコミータイプ、自然循環方式、庫内174L
	CE1G	SG01	新製品	近日お知らせいたします
	CE3G	SG03		自然循環方式、庫内97L
	CE5G	SG05		自然循環方式、庫内150L
	CE1F	SM01	新製品	近日お知らせいたします
	CE3F	SM03		強制循環方式、庫内86L
	CE5F	SM05		強制循環方式、庫内139L
	1321F	SM01E		エコミータイプ、強制循環方式、庫内49L
	1325F	SM03E		エコミータイプ、強制循環方式、庫内99L
	1327F	SM05E		エコミータイプ、強制循環方式、庫内158L
	1407	SVAC1E		真空エコミータイプ、庫内17L
	1408	SVAC2E		真空エコミータイプ、庫内48L
	1425	SVAC1		真空タイプ、庫内16L
	1445	SVAC2		真空タイプ、庫内47L
	1465	SVAC4		真空タイプ、庫内127L
1013	SH01		ハイブリダイゼーションタイプ、庫内37L	
恒湿槽	HC9	SHC10		庫内283L、ステンレス製庫
	HC9R	SHC10R		冷却タイプ、庫内68L、温度範囲10～70℃、庫内283L、ステンレス製庫
	HC30	SHC28		庫内793L、ステンレス製庫
	HC30R	SHC28R		冷却タイプ、庫内68L、温度範囲10～70℃、庫内793L、ステンレス製庫